


Produktnamn	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 14-ledare
Produkt-/E-nummer	0703376
Produkttyp	MML-14
GTIN	7332811368615
ETIM-klass	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelskarv för plastisolerad mångledarkabel, så som signal och styrkabel. Robust lösning med enkel installation som kan användas i markförläggning eller ovan jord. Skarven är UV beständig och halogenfri.

I satsen ingår:

- Isolerade krymphyllsor för koppar ledare, area 0,5-1,5mm<sup>2</sup>
- Tjockväggig krympslang
- Limband
- Slipband
- Monteringsanvisning

I satsen ingår även en extra kryphylsa för ev. skärm. Kopparband köpes separat. (t.ex.0719001)

## Mått

Längd	550 mm
Höjd	35 mm
Bredd	30 mm
Vikt	85 g

## Tekniska Specifikationer - Kabelskarvar 1kV

Spänning	0,6 kV
----------	--------

Min ytterdiameter	7 mm
Max ytterdiameter	22 mm
Inkl. kontaktmaterial	Press
Inkl. mellanslang	Ja
Isolationstyp	Krympslag
Halogenfri	Ja

## Kabelinformation kontakmateriel

Area Koppar Flertrådig	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>
------------------------	-------------------------

## Användningsområde

Plastkabel	Ja
Tele- och Signalkablar	Ja
Installations metod	Rak
Typ	Varmkrymp