

## Mångledarskarv 0,6kV, 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, upp till 72 ledare

Kabelskarv för plastisolerad mångledarkabel, så som signal och styrkabel. Robust lösning med enkel installation som kan användas i markförläggning eller ovan jord. Skarven är UV beständig och halogenfri.



I satsen ingår:

- Isolerade krymphyllsor för koppar ledare, area 0,5-1,5mm<sup>2</sup>
- Tjockväggig krympslang
- Limband
- Slipband
- Monteringsanvisning

I satsen ingår även en extra kryphylsa för ev. skärm.  
Kopparband köpes separat. (t.ex.0719001)

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0703375	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 7-ledare		
0703376	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 14-ledare		
0703377	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 21-ledare		
0703378	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 40-ledare		
0703379	Mångledarskarv 0,5-1,5mm <sup>2</sup> upp till 72-ledare		