

<b>Produktnamn</b>	Kabelskarv24kV630-1000 m/hylse Varmkrymp 1-L 12kV 800-1000mm <sup>2</sup>
<b>Produkt-/E-nummer</b>	0702060
<b>Produkttyp</b>	CHMSF-S24 630-1000
<b>GTIN</b>	7332811134074
<b>ETIM-klass</b>	EC001169



## PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelskarv HYBRID typ CHM används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. För både koppar- och aluminiumledare

Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang och monteringsanvisning.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Användning / Lämplighet:

- Inomhus
- Utomhus
- I mark
- Vatten
- Installationskanaler
- U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV

## Mått

<b>Längd</b>	870 mm
<b>Höjd</b>	175 mm

Bredd	330 mm
Vikt	4 000 g

## Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12-24 kV
Antal faser	1
Tvärsnitt 12 kV	800-1000 mm <sup>2</sup>
Tvärsnitt 24 kV	630-1000 mm <sup>2</sup>
Min. diam över PEX	36,8 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, iec 61238-1, din vde 0278, iec 61442 03/2005

## Användningsområde

Underjord	Ja
Installationskanaler	Ja