

Kabelskarv 12-36kV 1L - inkl. skarvhylsa - Varmkrymp

Skarv av typ CHMSV är lämplig för alla typer av PEX- och plastisolerade kablar med avskalbar eller fastvulkaniserad halvledare. För både koppar- och aluminiumledare.

Spänningsområde: 12–36 kV.

Möjliggör användning på kablar med olika ledartvärsnitt.

Beskrivning:

Ett flexibelt fältstyrningselement av silikongummi säkerställer optimal fältkontroll under alla driftförhållanden.

Kombination av slip-on- och varmekrympt teknologi.

Mekaniska skarvhylsor med ett halvledande hölje som säkerställer en säker fältfördelning och minskar risken för partiella urladdningar.

Omedelbart klart för drift efter installation.

Varje sats innehåller allt nödvändigt material för en fas.

Satsen har obegränsad lagringstid.



Innehåll:

Tjockväggiga varmekrympta isolationsslangar

Tjockväggig varmekrympt yttre slang med lim

Fältstyrningselement i silikon

Kopparskärm

Fjäderklämmor

Mekanisk skarvhylsa

Fältstyrningsmastik

Appliceringsverktyg

Silikonservetter

PVC-tejp

Monteringsanvisning

Om kabeln ska kappas testas måste en ledande förbindelse läggas över skarven mellan det ledande skiktet på vardera sidan. (Ingår ej i satsen).

Produkt-/E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0702060	Kabelskarv24kV630-1000 m/hylse Varmkrymp 1-L 12kV 800-1000mm ²	800-1000 mm ²	630-1000 mm ²	