

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Produktnamn | Grentätning 3 × 1,5 - 16 |
| Produkt-/E-nummer | 0770302 |
| Produkttyp | MSB3 25/9 |
| GTIN | 7332811008481 |
| ETIM-klass | EC002464 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:

För tätning av förgreningar på papper- och plastisolerade kablar.

Beskrivning:

Tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg.

Formgods är expanderat så att det med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme.

Det är invändigt belagt med lim, som vid krympning smälter och tätar mot kabeln.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55°C till +100°C
- Krymptemperatur: >135°C
- UV-resistent

Mått

| | |
|-------|-------|
| Längd | 58 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Bredd | 25 mm |
| Vikt | 10 g |

Tekniska Specifikationer

| | |
|------------|----|
| Med lim | Ja |
| Halogenfri | Ja |

| | |
|--------------|----|
| UV-beständig | Ja |
|--------------|----|

Fysiska specifikationer

| | |
|-----------------------------|--------|
| Färg | sort |
| Diameter före krymp | 25 mm |
| Diameter efter Krympning | 9 mm |
| Tjocklek | 2,5 mm |
| Antal fingrar | 3 |
| Finger diameter innan krymp | 9 mm |
| Finger diameter efter krymp | 3 mm |