

| | |
|-------------------|------------------------|
| Produktnamn | Grentätning 4 x 6 - 50 |
| Produkt-/E-nummer | 0770307 |
| Produkttyp | MSB4 35/15 |
| GTIN | 7332811008535 |
| ETIM-klass | EC002464 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:

För tätning av förgreningar på papper- och plastisolerade kablar.

Beskrivning:

Tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg.

Formgods är expanderat så att det med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme.

Det är invändigt belagt med lim, som vid krympning smälter och tätar mot kabeln.

- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55°C till +100°C
- Krymptemperatur: >135°C
- UV-resistent

Mått

| | |
|-------|-------|
| Längd | 83 mm |
| Höjd | 46 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Vikt | 25 g |

Tekniska Specifikationer

| | |
|------------|----|
| Med lim | Ja |
| Halogenfri | Ja |

UV-beständig

Ja

Fysiska specifikationer

Färg

sort

Diameter före krymp

35 mm

Diameter efter Krympning

15 mm

Tjocklek

4,0 mm

Antal fingrar

4

Finger diameter innan krymp

13 mm

Finger diameter efter krymp

4 mm