

Produktnamn	Anslutningsdon 250A 12-24kV 16-95mm2 3L Vinklad, inklusive partskärmning
E-nummer	0702110
Produkttyp	CWSP 250A 1224 1695
GTIN	7332811142406
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24 kV typ CWS och CGS

Användning:
CWS och CGS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ A hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montasjeveiledning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Inklusive partskärmningssats.

Mått

Längd	380 mm
Höjd	260 mm
Bredd	250 mm
Vikt	4 364 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Min. PEX-Ø mm	14,7
Area 12kV	50 - 95
Area 24kV	16 - 95