

Produktnamn	Parallell anslutningsdon 24kV 25-70mm2 12kV 50-95mm2
E-nummer	0715883
Produkttyp	CTKS 630A 24 2570
GTIN	7332811132247
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
CTKS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV inom- och utomhusmiljö.
Passar med CTS 630A anslutningsdon.
För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar
Kabelmantel test kan utföras under spänning
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor
Med kapacitiv mätpunkt
Obegränsad hållbarhet

Ska anslutningsdonet användas i kombination med avledare måste man använda parallellanslutningsdonet för 24/36 kV.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Parallell anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor

-Montasjeveiledning

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)

Mått

Längd	360 mm
Höjd	210 mm
Bredd	285 mm
Vikt	6 300 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Tvärsnitt 12 kV	50-95 mm²
Tvärsnitt 24 kV	25-70 mm²
Spänningsnivå	12 kv, 24 kv
Kabelsko/skarvhylsa inkluderad	Ja
Min. diam över PEX	14,7 mm
Antal ledare	3
Standard	cenelec hd 629.1