

Produktnamn	Parallell anslutningsdon 36kV 150-240mm2 24kV 240mm2
E-nummer	0715886
Produkttyp	CTKS 630A 36 150240
GTIN	7332811132278
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
CTKS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV inom- och utomhusmiljö.
Passar med CTS 630A anslutningsdon.
För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

Ska anslutningsdonet användas i kombination med avledare måste man använda parallellanslutningsdonet för 24/36 kV.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Parallell anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montasjeveiledning

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Längd	360 mm
Höjd	215 mm
Bredd	265 mm
Vikt	6 713 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Standard	cenelec hd 629.1
----------	------------------