

## Anslutningsdon - Parallellanslutning 630A

### Användning:

CTKS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV inom- och utomhusmiljö.

Passar med CTS 630A anslutningsdon.  
För både koppar-och aluminiumledare

### Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar  
Kabelmantel test kan utföras under spänning

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor

Med kapacitiv mätpunkt  
Obegränsad hållbarhet



Ska anslutningsdonet användas i kombination med avledare måste man använda parallellanslutningsdonet för 24/36 kV.

### Satsen innehåller:

- 3 stk Parallell anslutningsdon
- Silikon fältstyrningselement
- Jordningssats
- Monteringstillbehör
- Skruv kabelskor
- Montasjeveiledning

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)

E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0715883	Parallell anslutningsdon 24kV 25-70mm <sup>2</sup> 12kV 50-95mm <sup>2</sup>	50-95 mm <sup>2</sup>	25-70 mm <sup>2</sup>	
0715884	Parallell anslutningsdon 24kV 95-240mm <sup>2</sup> 12kV 150-240mm <sup>2</sup>			
0715885	Parallell anslutningsdon 36kV 50-95mm <sup>2</sup> 24kV 95mm <sup>2</sup>			
0715886	Parallell anslutningsdon 36kV 150-240mm <sup>2</sup> 24kV 240mm <sup>2</sup>			