

Anslutningsdon - Rak och vinklade 250A

CWS och CGS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar för typ A hankontakt.

För både koppar-och aluminiumledare

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.

Kabelmantel test kan utföras under spänning.

Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.

Med kapacitiv mätpunkt.

Obegränsad hållbarhet.

Satsen innehåller:

- 3 stk Anslutningsdon
- Silikon fältstyrningselement
- Jordningssats
- Monteringstillbehör
- Skruv kabelskor
- Montasjeveiledning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0703269	Anslutningsdon typ-a 250A 12-24kV 70-150mm ²	120-150 mm ²	70-150 mm ²	
0708440	Anslutningsdon typ-a 250A 12-24kV 16-95mm ²	50-95 mm ²	16-95 mm ²	
0715877	Anslutningsdon typ-a 250A 24kV 25-95mm ² , rak	50-95 mm ²	25-95 mm ²	
0715878	Anslutningsdon typ-a 250A 24kV 70-150mm ² , rak	120-150 mm ²	70-150 mm ²	