

Produktnamn	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 240-300mm2 inkl. partskärmning
E-nummer	0702115
Produkttyp	CTSP 630A 1224 240300
GTIN	7332811142437
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
CTSP Isolerat anslutningsdon är avsedd för 3-ledare PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ C hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.
Inklusiva 2 meter partskärmning.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montasjeveiledning
 - Grentätning
 - Kopparband
 - Förlängningsslang till faserna

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Vikt	9 000 g
------	---------

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Standard	cenelec hd 629.1
----------	------------------

Test egenskaper

Standard	cenelec hd 629.1
----------	------------------