

Anslutningsdon - Vinklade 630A inklusive partskärmning

CTSP Isolerat anslutningsdon är avsedd för 3-ledare PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.

Passar för typ C hankontakt.

För både koppar-och aluminiumledare

- Beskrivning:
- Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
 - Det yttre halvledande skiktet av EPDM ger skydd mot elektriska delar.
 - Kabelmantel test kan utföras under spänning
 - Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor
 - Med kapacitiv mätpunkt
 - Obegränsad hållbarhet
 - Inklusiva 2 meter partskärmning

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montasjeveiledning
 - Grentätning
 - Kopparband
 - Förlängningsslang till faserna

E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0702111	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 25-70mm2 inkl. partskärmning			
0702114	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 95-240mm2 inkl. partskärmning			
0702115	Anslutningsdon typ-c 630A 24kV 240-300mm2 inkl. partskärmning			
0702116	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 50-95mm2 inkl. partskärmning			
0702117	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 150-240mm2 inkl. partskärmning			