

Produktnamn	Anslutningsdon typ-c 1250A 12/24kV 500/400-630mm2
E-nummer	0708442
Produkttyp	CTS 1250A 24 400630
GTIN	7332811321528
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24-36 kV typ CTS 630A/1250A

Användning:
CTS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ C hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montageanvisning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Innehåller 3 stk anslutningsdon.

Mått

Längd	379 mm
Höjd	314 mm
Bredd	289 mm
Vikt	7 341 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Min. PEX-Ø mm	33,4
Area 12kV	500 - 630 mm²
Area 24kV	400 - 630 mm²
Area 36kV	