


Produktnamn	Anslutningsdon typ-c 630A 36kV 50-95mm2 24kV 95mm2
E-nummer	0715880
Produkttyp	CTS 630A 36 5095
GTIN	7332811132216
ETIM-klass	EC003521



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-24-36 kV typ CTS 630A/1250A

Användning:
CTS Isolerat anslutningsdon är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt. 12-24-36 kV för inom- och utomhusmiljö.
Passar för typ C hankontakt.
För både koppar-och aluminiumledare.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Anslutningsdonets isolering består av yttre halvledande EPDM som ger skydd mot utsatta elektriska delar.
Kabelmantel test kan utföras under spänning.
Lämplig för ett stort area spann på grund av inkluderad skruv kabelskor.
Med kapacitiv mätpunkt.
Obegränsad hållbarhet.

- Satsen innehåller:
- 3 stk Anslutningsdon
 - Silikon fältstyrningselement
 - Jordningssats
 - Monteringstillbehör
 - Skruv kabelskor
 - Montageanvisning

Är kompatibelt med EN 50180 och EN 50181.

Testad enligt CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1).

Mått

Längd	360 mm
Höjd	220 mm
Bredd	285 mm
Vikt	6 500 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Min. diam över PEX	22
--------------------	----