

Produktnamn	Kabelavslut 12kV 25-95mm2 3L inomhus partskärmning, ex. kabelskor
E-nummer	0702090
Produkttyp	CHEIP-3 12 2595
GTIN	7332811142147
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-36 kV inomhus typ CHE-3I 3 ledare

Användning:
Kabelavslutning HYBRID typ CHE-3I är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträcken förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistent varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning. Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2-3L.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

- Notera
- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

- Teststandarder
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

- Förvaringsförhållanden / hållbarhet
- Obegränsad hållbarhet

Mått

Vikt	7 000 g
------	---------

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	25-95 mm ²
Min. diam över PEX	12,6 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----