

Produktnamn	Kabelavslut 12kV 95-240mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor
E-nummer	0719290
Produkttyp	CHESK-I-S12 95240
GTIN	7332811131998
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning typ CHESK-I-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang.
Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar(ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	426 mm
Höjd	100 mm
Bredd	196 mm
Vikt	1 696 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	95-240 mm ²
Min. diam över PEX	17,3 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----