

Produktnamn	Kabelavslut 24kV 240-400mm2 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning
E-nummer	0702089
Produkttyp	CHESKIP-3 24 240400
GTIN	7332811142130
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHESKIP är avsedd för 3-ledar PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 24 kV, för inomhusmiljö. Partskärmningen kan grävas ner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang. Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor, grentätning, kopparband, varmkrympslangar till förlängning av faserna och monteringsanvisning.

MAX längd avslut = 2300 mm

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Mått

Vikt	7 900 g
------	---------

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	24 kV
----------	-------

Antal faser	3
Tvärsnitt 24 kV	240-400 mm²
Min. diam över PEX	23,1 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	1

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----