

Produktnamn	Kabelavslut 24kV 70-240mm2 3L inomhus, förstärkt
E-nummer	0708581
Produkttyp	CHE-3I 24 70240
GTIN	7332811110320
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-36 kV inomhus typ CHE-3I 3 ledare

Användning:
Kabelavslutning HYBRID typ CHE-3I är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträcken förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistent varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning. Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2-3L.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Kabelavslut typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar för inomhus.

Mått

Längd	170 mm
Höjd	425 mm
Bredd	170 mm
Vikt	1 356 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	24 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 24 kV	70-240 mm²
Min. diam över PEX	19,9 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Antal krypströmsringar	3

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----