

Produktnamn	Kabelavslut 24kV 95-240mm2 3L inomhus inklusive kabelskor
E-nummer	0715865
Produkttyp	CHESK-3I S24 95240
GTIN	7332811132063
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-36 kV inomhus typ CHESK-3I S 3-ledare

Användning:
Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-3I(A)S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skruvkabelskor och monteringsanvisning.

Vid längre uppskalningslängder beställes separat extra slackskydd typ MS2-3L.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Kabelavslut typ CHESK är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade 3-ledar kablar för inomhus.

Mått

Längd	420 mm
Höjd	95 mm
Bredd	190 mm
Vikt	3 200 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	24 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 24 kV	95-240 mm ²
Min. diam över PEX	19,9 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	1

Användningsområde

Inomhus	Ja
---------	----