

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelavslut 36kV 240-400mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor |
| E-nummer    | 0703202                                                      |
| Produkttyp  | CHESK-I-S36 240400                                           |
| GTIN        | 7332811136351                                                |
| ETIM-klass  | EC003520                                                     |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning typ CHESK-I-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:  
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.  
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang.  
Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar(ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:  
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet  
• Inomhus

Spänningsnivå  
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera  
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 726 mm  |
| Höjd  | 132 mm  |
| Bredd | 156 mm  |
| Vikt  | 2 981 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Spänning               | 36 kV                   |
| Antal faser            | 3                       |
| Tvärsnitt 36 kV        | 240-400 mm <sup>2</sup> |
| Min. diam över PEX     | 27,3 mm                 |
| Inkl. kontaktmaterial  | Skruv                   |
| Antal krypströmsringar | 2                       |

Användningsområde

|         |    |
|---------|----|
| Inomhus | Ja |
|---------|----|