

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelavslut 36kV 25-95mm2 3L inomhus inklusive kabelskor |
| E-nummer    | 0703204                                                  |
| Produkttyp  | CHESK-3I S36 2595                                        |
| GTIN        | 7332811136375                                            |
| ETIM-klass  | EC003520                                                 |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-36 kV inomhus typ CHESK-3I S 3-ledare

Användning:  
Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-3I(A)S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

Beskrivning:  
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.  
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skruvkabelskor och monteringsanvisning.

Vid längre uppskalningslängder beställes separat extra slackskydd typ MS2-3L.

Elektriska egenskaper:  
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet  
• Inomhus

Spänningsnivå  
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 630 mm  |
| Höjd  | 175 mm  |
| Bredd | 175 mm  |
| Vikt  | 1 993 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                        |   |
|------------------------|---|
| Antal krypströmsringar | 2 |
|------------------------|---|