

Kabelavslut 12-36kV 1-3L inomhus - exkl. kabelsko - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHE är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströms resistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar (ej 12 kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Inomhus

Spänningsnivå

- $U_0 / U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0708218	Kabelavslut 12kV 10-25mm ² 1/3L inomhus	10-25 mm ²		
0708220	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 1/3L inomhus	25-95 mm ²		
0708222	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 1/3L inomhus	95-240 mm ²		
0708224	Kabelavslut 12kV 150-400mm ² 1/3L inomhus	150-400 mm ²		
0708226	Kabelavslut 12kV 240-500mm ² 1/3L inomhus	240-500 mm ²		
0708227	Kabelavslut 12kV 400-800mm ² 1/3L inomhus	400-800 mm ²		
0708228	Kabelavslut 12kV 800-1000mm ² 1/3L inomhus	800-1000 mm ²		
0708229	Kabelavslut 24kV 10-35mm ² 1/3L inomhus		10-35 mm ²	
0708230	Kabelavslut 24kV 25-150mm ² 1/3L inomhus		25-150 mm ²	
0708232	Kabelavslut 24kV 70-240mm ² 1/3L inomhus		70-240 mm ²	
0708234	Kabelavslut 24kV 120-300mm ² 1/3L inomhus		120-300 mm ²	
0708236	Kabelavslut 24kV 240-500mm ² 1/3L inomhus		240-500 mm ²	
0708237	Kabelavslut 24kV 630-1000mm ² 1/3L inomhus		630-1000 mm ²	
0708275	Kabelavslut 36kV 35-70mm ² 1/3L inomhus			35-70 mm ²
0708276	Kabelavslut 36kV 50-150mm ² 1/3L inomhus			50-150 mm ²
0708277	Kabelavslut 36kV 150-400mm ² 1/3L inomhus			150-400 mm ²
0708278	Kabelavslut 36kV 500-800mm ² 1/3L inomhus			500-800 mm ²