Kabelavslut 12-36kV 1-3L inomhus - inkl. kabelsko - Varmkrymp

Kabelavslutning typ CHESK-I-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang.
Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar(ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Inomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder
• CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet
• Obegränsad hållbarhet

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

Produktgruppsblad

E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0702084	Kabelavslut 12kV 400-630mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor	400-630 mm²		
0702099	Kabelavslut 24kV 630mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor		630 mm²	
0703200	Kabelavslut 36kV 16-95mm2 1/3L Inomhus inklusive kabelskor			16-95 mm²
0703201	Kabelavslut 36kV 50-150mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor			50-150 mm²
0703202	Kabelavslut 36kV 240-400mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor			240-400 mm²
0715859	Kabelavslut 24kV 25-95mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor		25-95 mm²	
0715860	Kabelavslut 24kV 95-240mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor		95-240 mm²	
0715893	Kabelavslut 12kV 240-400mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor	240-400 mm²		
0715894	Kabelavslut 24kV 240-400mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor		240-400 mm²	
0718718	Kabelavslut 12kV 25-95mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor	25-95 mm²		
0719290	Kabelavslut 12kV 95-240mm2 1/3L inomhus inklusive kabelskor	95-240 mm²		

Melbye Group | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Tlf +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se
Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Tlf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as
Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Tlf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no
Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com