

Kabelavslut 12-36kV 1-3L inomhus - inkl. kabelsko - Varmkrymp

Kabelavslutning typ CHESK-I-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang. Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Inomhus

Spänningsnivå

- U₀ / U (U_m) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0702084	Kabelavslut 12kV 400-630mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor	400-630 mm ²		
0702099	Kabelavslut 24kV 630mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor		630 mm ²	
0703200	Kabelavslut 36kV 16-95mm ² 1/3L Inomhus inklusive kabelskor			16-95 mm ²
0703201	Kabelavslut 36kV 50-150mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor			50-150 mm ²
0703202	Kabelavslut 36kV 240-400mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor			240-400 mm ²
0715859	Kabelavslut 24kV 25-95mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor		25-95 mm ²	
0715860	Kabelavslut 24kV 95-240mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor		95-240 mm ²	
0715893	Kabelavslut 12kV 240-400mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor	240-400 mm ²		
0715894	Kabelavslut 24kV 240-400mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor		240-400 mm ²	
0718718	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor	25-95 mm ²		
0719290	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 1/3L inomhus inklusive kabelskor	95-240 mm ²		