

# Kabelavslut 12-36kV 3L inomhus förstärkt - exkl. kabelskor - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHE-3I är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

## Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning. Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2-3L.

## Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

## Användning / Lämplighet

- Inomhus

## Spänningsnivå

- $U_0 / U (U_m)$  6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

## Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

## Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

## Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0708575	Kabelavslut 12kV 10-25mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt	10-25 mm <sup>2</sup>		
0708576	Kabelavslut 12kV 25-95mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt	25-95 mm <sup>2</sup>		
0708577	Kabelavslut 12kV 95-240mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt	95-240 mm <sup>2</sup>		
0708578	Kabelavslut 12kV 150-400mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt	150-400 mm <sup>2</sup>		
0708579	Kabelavslut 24kV 10-35mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt		10-35 mm <sup>2</sup>	
0708580	Kabelavslut 24kV 25-95mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt		25-95 mm <sup>2</sup>	
0708581	Kabelavslut 24kV 70-240mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt		70-240 mm <sup>2</sup>	
0708582	Kabelavslut 24kV 120-300mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt		120-300 mm <sup>2</sup>	
0708583	Kabelavslut 36kV 35-70mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt			35,70 mm <sup>2</sup>
0708584	Kabelavslut 36kV 50-150mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt			50-150 mm <sup>2</sup>
0708585	Kabelavslut 36kV 150-400mm <sup>2</sup> 3L inomhus, förstärkt			150-400 mm <sup>2</sup>