

Kabelavslut 12-36kV 3L inomhus förstärkt - inkl. kabelskor - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-3I(A)S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för inomhusmiljö där risk för kraftig nedsmutsning föreligger.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Kabelavslutningens isolering består av kryptrömsresistent varmkrympslang, och kryptrömssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, kryptrömsresistent varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12 kV inomhus), grenbyxa typ MSB3, 3 st slackskydd á 350 mm av varmkrympslang typ MS2-3, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skruvkabelskor och monteringsanvisning.

Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2-3L.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Inomhus

Spänningsnivå

- $U_0 / U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0703204	Kabelavslut 36kV 25-95mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor			
0703205	Kabelavslut 36kV 95-240mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor			95-240 mm ²
0703206	Kabelavslut 36kV 240-400mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor			240-400 mm ²
0715861	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor	25-95 mm ²		
0715862	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor	95-240 mm ²		
0715863	Kabelavslut 12kV 240-400mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor	240-400 mm ²		
0715864	Kabelavslut 24kV 25-95mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor		25-95 mm ²	
0715865	Kabelavslut 24kV 95-240mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor		95-240 mm ²	
0715866	Kabelavslut 24kV 240-400mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor		240-400 mm ²	