

Kabelavslut 12-36kV 3L inomhus - inkl. kabelsko och partskärmning - Varmkrymp

Kabelavslutning HYBRID typ CHESKIP är avsedd för 3-ledar PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 24 kV, för inomhusmiljö.

Partskärmningen kan grävas ner.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang. Krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar (ej 12kV inomhus), påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor, grentätning, kopparband, varmkrympslangar till förlängning av faserna och monteringsanvisning.

MAX längd avslut = 2300 mm

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.



E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0702083	Kabelavslut 12kV 240-400mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning	240-400 mm ²		
0702086	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning	25-95 mm ²		
0702087	Kabelavslut 24kV 25-95mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning		25-95 mm ²	
0702088	Kabelavslut 24kV 95-240mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning		95-240 mm ²	
0702089	Kabelavslut 24kV 240-400mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning		240-400 mm ²	
0702092	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 3L inomhus inklusive kabelskor, partskärmning	95-240 mm ²		