

Kabelavslut 12-36kV 3L utomhus - exkl. kabelskor

12-36 kV utomhus typ CHE-3F 3-ledare

Användning:

Kabelavslut HYBRID typ CHE-3F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12-36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummi- skärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningband, kontaktfjädrar, grenbyxa, tre slackskydd á 350 och monteringsanvisning.

Kabelsko beställs separat. (Ska skruvkabelsko användas krävs extra 2xDM1, 0752357)

Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Utomhus

Spänningsnivå

- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet



E-nummer	Produktnamn	Tvårsnitt 12 kV	Tvårsnitt 24 kV	Tvårsnitt 36 kV
0708258	Kabelavslut 12kV 10-25mm ² 3L utomhus	10-25 mm ²		
0708260	Kabelavslut 12kV 25-95mm ² 3L utomhus	25-95 mm ²		
0708262	Kabelavslut 12kV 95-240mm ² 3L utomhus	95-240 mm ²		
0708264	Kabelavslut 12kV 150-400mm ² 3L utomhus	150-400 mm ²		
0708269	Kabelavslut 24kV 10-35mm ² 3L utomhus		10-35 mm ²	
0708270	Kabelavslut 24kV 25-95mm ² 3L utomhus		25-95 mm ²	
0708272	Kabelavslut 24kV 70-240mm ² 3L utomhus		70-240 mm ²	
0708274	Kabelavslut 24kV 120-300mm ² 3L utomhus		120-300 mm ²	
0708289	Kabelavslut 36kV 35-70mm ² 3L utomhus			35-70 mm ²
0708291	Kabelavslut 36kV 50-150mm ² 3L utomhus			50-150 mm ²
0708293	Kabelavslut 36kV 150-400mm ² 3L utomhus			150-400 mm ²