

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelavslut 12kV 10-25mm2 1L utomhus |
| E-nummer    | 0708238                              |
| Produkttyp  | CHE-F 12 1025                        |
| GTIN        | 7332811109997                        |
| ETIM-klass  | EC003520                             |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHE-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:  
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.  
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

**Kabelsko beställs separat. (Ska skruvkabelsko användas krävs extra 2xDM1, 0752357)**

Elektriska egenskaper:  
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet  
• Utomhus

Spänningsnivå  
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera  
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 420 mm |
| Höjd  | 80 mm  |
| Bredd | 190 mm |
| Vikt  | 827 g  |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Spänning               | 12 kV                                                 |
| Antal faser            | 3                                                     |
| Tvärsnitt 12 kV        | 10-25 mm²                                             |
| Min. diam över PEX     | 9,9 mm                                                |
| Inkl. kontaktmaterial  | Nej                                                   |
| Antal krypströmsringar | 1                                                     |
| Standard               | cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, din vde 0278 |

Användningsområde

|         |     |
|---------|-----|
| Utomhus | Ja  |
| Inomhus | Nej |