

Produktnamn	Kabelavslut 12kV 150-400mm2 3L utomhus
E-nummer	0708264
Produkttyp	CHE-3F 12 150400
GTIN	7332811110139
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

12-36 kV utomhus typ CHE-3F 3-ledare

Användning:
Kabelavslut HYBRID typ CHE-3F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12-36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang, och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, krypströmsresistent varmkrympslangar, silikongummi- skärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, grenbyxa, tre slackskydd á 350 och monteringsanvisning.

Kabelsko beställs separat. (Ska skruvkabelsko användas krävs extra 2xDM1, 0752357)

Vid längre uppskalningslängder beställs separat extra slackskydd typ MS2.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Utomhus

Spänningsnivå

- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	170 mm
Höjd	425 mm
Bredd	170 mm
Vikt	1 381 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	150-400 mm²
Min. diam över PEX	19,9 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Antal krypströmsringar	1

Användningsområde

Utomhus	Ja
---------	----