

Produktnamn	Kabelavslut 12kV 400-630mm2 1L utomhus inklusive kabelskor
E-nummer	0702085
Produkttyp	CHESSK-F-S12 400630
GTIN	7332811142062
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-F-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.
- Beskrivning:
- Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
- Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.
- Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.
- Elektriska egenskaper:
- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.
- Användning / Lämplighet
- Utomhus
- Spänningsnivå
- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Notera
- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	425 mm
Höjd	100 mm
Bredd	195 mm
Vikt	2 664 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	400-630 mm²
Min. diam över PEX	27,3 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	1

Användningsområde

Utomhus	Ja
---------	----