

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Produktnamn | Kabelavslut 24kV 95-240mm2 1L utomhus inklusive kabelskor |
| E-nummer    | 0715870                                                   |
| Produkttyp  | CHESK-F-S24 95240                                         |
| GTIN        | 7332811132117                                             |
| ETIM-klass  | EC003520                                                  |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-F-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Utomhus

Spänningsnivå

- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Längd | 730 mm  |
| Höjd  | 140 mm  |
| Bredd | 160 mm  |
| Vikt  | 2 299 g |

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Spänning               | 24 kV                  |
| Antal faser            | 3                      |
| Tvärsnitt 24 kV        | 95-240 mm <sup>2</sup> |
| Min. diam över PEX     | 19,9 mm                |
| Inkl. kontaktmaterial  | Skruv                  |
| Antal krypströmsringar | 3                      |

Användningsområde

|         |    |
|---------|----|
| Utomhus | Ja |
|---------|----|