

Produktnamn	Kabelavslut 36kV 240-400mm2 1L utomhus inklusive kabelskor
E-nummer	0703209
Produkttyp	CHESK-F-S36 240400
GTIN	7332811136429
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-F-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.

Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:

- Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet

- Utomhus

Spänningsnivå

- U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera

- 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	726 mm
Höjd	132 mm
Bredd	156 mm
Vikt	3 477 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	240-400 mm ²
Min. diam över PEX	27,3 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	4

Användningsområde

Utomhus	Ja
---------	----