

Produktnamn	Kabelavslut 36kV 35-70mm2 1L utomhus
E-nummer	0708285
Produkttyp	CHE-F 36 3570
GTIN	7332811110214
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHE-F är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller material för tre faser; fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar och monteringsanvisning.

Kabelsko beställs separat. (Ska skruvkabelsko användas krävs extra 2xDM1, 0752357)

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Utomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	720 mm
Höjd	120 mm
Bredd	150 mm
Vikt	1 659 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	35-70 mm ²
Min. diam över PEX	19,9 mm
Inkl. kontaktmaterial	Nej
Antal krypströmsringar	4
Standard	cenelec hd 629.1, hd 629.2, iec 60502-4, din vde 0278

Användningsområde

Utomhus	Ja
Inomhus	Nej