

Produktnamn	Kabelavslut 36kV 95-240mm2 3L utomhus inklusive kabelskor
E-nummer	0703212
Produkttyp	CHESK-3F S36 95240
GTIN	7332811136450
ETIM-klass	EC003520



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelavslutning HYBRID typ CHESK-F-S är avsedd för PEX- och övriga plastisolerade kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 - 36 kV, för utomhusmiljö.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi.
Kabelavslutningens isolering består av krypströmsresistent varmkrympslang och krypströmssträckan förlängs med hjälp av separata skärmar av silikongummi.

Satsen innehåller fältstyrningselement av silikon-gummi, krypströmsresistenta varmkrympslangar, silikongummiskärmar, påskjutningshjälpmedel, specialfett, tätningsband, kontaktfjädrar, skuvkabelskor och monteringsanvisning.

Elektriska egenskaper:
• Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238.

Användning / Lämplighet
• Utomhus

Spänningsnivå
• U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera
• 12 kV avslut måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minst diameter över ledarisolering.)

Teststandarder

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet

- Obegränsad hållbarhe

Mått

Längd	720 mm
Höjd	120 mm
Bredd	150 mm
Vikt	2 000 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	95-240 mm²
Min. diam över PEX	23,1 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv
Antal krypströmsringar	4

Användningsområde

Utomhus	Ja
---------	----