

Produktnamn	Kabelskarv 12kV 3-3/1L papper-plast 50-95mm2 inklusive Skruvskarvhylsor
E-nummer	0702104
Produkttyp	CHMPRSV3-3/1 5095
GTIN	7332811142307
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Kabelskarv HYBRID typ CHMPR... användning för skarvning av 3 och 1-ledare PEX-mot 3-ledare pappersisolerade kablar,12 kV oskärmade och 24 kV Al-pappersskärmade. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt och kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens ytermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, oljebarriärslangar, kontaktfett, yttre krympslang, skruvskarvhylsor och monteringsanvisning. Skarvsatsen innehåller material för skarvning av PEX-isolerade 3 och 1 ledarkablar mot pappersisolerad treledarkabel. Inga ytterligare kompletteringssatser behövs.

- Användning / Lämplighet:
- Inomhus
 - Utomhus
 - I mark
 - Vatten
 - Installationskanaler
 - Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

- 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Vikt	5 500 g
------	---------

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	12 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 12 kV	50-95 mm ²
Min. diam över PEX	12,6 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv

Användningsområde

Underjord	Ja
-----------	----