

Kabelskarv 12-24kV 3-3/1L - Övergång papper-plast - inkl. skarvhylsa - Varmkrymp

Kabelskarv HYBRID typ CHMPR... användning för skarvning av 3 och 1-ledare PEX-mot 3-ledare pappersisolerade kablar, 12 kV oskärmade och 24 kV Al-pappersskärmade. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt och kablar med olika skärmkonstruktioner.



Beskrivning:

Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangor. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangor, tjock- och dubbelväggiga krympslangor med yttre ledande skikt, oljebarriärslangor, kontaktfett, yttre krympslang, skruvskarvhylsor och monteringsanvisning. Skarvsatsen innehåller material för skarvning av PEX-isolerade 3 och 1 ledarkablar mot pappersisolerad treledarkabel. Inga ytterligare kompletteringsatser behövs.

Användning / Lämplighet:

- Inomhus
- Utomhus
- I mark
- Vatten
- Installationskanaler
- Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

- 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:

- Obegränsad hållbarhet

E-nummer	Produktnamn	Tvärsnitt 12 kV	Tvärsnitt 24 kV	Tvärsnitt 36 kV
0702104	Kabelskarv 12kV 3-3/1L papper-plast 50-95mm ² inklusive Skruvskarvhylsor	50-95 mm ²		
0702105	Kabelskarv 12kV 3-3/1L papper-plast 95-240mm ² inklusive Skruvskarvhylsor	95-240 mm ²		
0702106	Kabelskarv 12kV 3-3/1L papper-plast 240-400mm ² inklusive Skruvskarvhylsor	240-400 mm ²		
0702108	Kabelskarv 12kV 3-3/1L papper-plast 25-70/95-240mm ² inklusive Skruvskarvhylsor	25-240 mm ²		