

Produktnamn	Kabelskarv varmkrymp 24kV 1L 400-630mm2 inklusive Skruvskarvhylsa
E-nummer	0702049
Produkttyp	CHMSF 24 400630
GTIN	7332811142215
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
Kabelskarv HYBRID typ CHM... används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympaslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tättningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang, skruvskarvhylsa och monteringsanvisning.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

- Användningsområden:
- Inomhus
 - Utomhus
 - Underjordiska
 - Vatten
 - Installationskanaler

- Levereras med:
- Tjockvägg varmkrymp isoleringsrör
 - Tjockvägg varmkrymp yttre rör med smältlim
 - Silikonbaserad stress hylsa

- Skruvskarvhylsa med halvledade skikt (Unik patenterad lösning)
- Koppar strumpa
 - Tryckfjädrar
 - Fältkontroll fyllningsband (blå)
 - Monteringsmaterial
 - Monteringsanvisningar

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238

1 stk 0718034 + 1 stk 0893234 + montasjeveiledning

Mått

Längd	870 mm
Höjd	330 mm
Bredd	175 mm
Vikt	4 200 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Kabelsko/skarvhylsa inkluderad	Ja
Standard	cenelec hd 629.1, iec 61238

Test egenskaper

Standard	cenelec hd 629.1, iec 61238
----------	-----------------------------