

Produktnamn	Kabelskarv varmkrymp 36kV 1L 240-400mm2 inklusive Skruvskarvhylsor
E-nummer	0710710
Produkttyp	CHMSV1-S36KV 240400
GTIN	7332811131875
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
Kabelskarv HYBRID typ CHM... används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympaslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang, skruvskarvhylsa och monteringsanvisning.

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

- Användningsområden:
- Inomhus
 - Utomhus
 - Underjordiska
 - Vatten
 - Installationskanaler

- Levereras med:
- Tjockvägg varmkrymp isoleringsrör
 - Tjockvägg varmkrymp yttre rör med smältlim
 - Silikonbaserad stress hylsa

Skruvskarvhylsa med halvledade skikt (Unik patenterad lösning)

- Koppar strumpa
- Tryckfjädrar
- Fältkontroll fyllningsband (blå)
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisningar

Skarvsatsen innehåller material för en fas.

Standard: CENELEC HD 629.1, IEC 61238

Kabelskarv HYBRID typ CHMSV-s används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade 1-ledar kablar.

Mått

Längd	725 mm
Höjd	125 mm
Bredd	155 mm
Vikt	3 258 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör

Kabelsko/skarvhylsa inkluderad	Ja
Standard	cenelec hd 629.1, iec 61238

Test egenskaper

Standard	cenelec hd 629.1, iec 61238
----------	-----------------------------