

Produktnamn	Kabelskarv kallkrymp 12/17/24kV 3L 12kV150-300, 17kV120-300 24kV95-300
E-nummer	0717576
Produkttyp	CAMSV-3S 24KV 95-300
GTIN	7332811312052
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Egenskaper:
För både koppar- och aluminiumledare. Har ett stort spann för tvärsnitt, och tar både 12 och 24kV driftspänning. Klar för omedelbar användning. Slip-on silikonbaserad enhet med intergrerad geometrisk "fältstyrning". Få komponenter, kompakt design och stor minskad installationstid. Passar till ett brett användningsområde tack vare den medföljande skruvskarvhylsan som tar area 95 - 300mm². Finns idag med varmkrymps ytterhölje. Kommer även med kallkrymp. Snabb, säker och enkel montering.

- Användningsområden:
- Inomhus
 - Utomhus
 - Under jord
 - Vatten
 - Installationskanaler

- Levereras med:
- Koppar lindning
 - Tryckfjädrar
 - Skruvskarvhylsor
 - Förseglingstejp
 - Silikonkropp med integrerat inre och yttre halvledande skikt (individuellt testat)
 - Varmkrymps ytterhölje
 - Monteringsanvisning

OBS:
Area spann 12kV 150 - 300mm²
Area spann 17,5kV 120 - 300mm²
Area spann 24kV 95 - 300mm²

Standard: CENELEC HD 629.1 DIN VDE 0278, part 629-1)

Kallkrympsskarv inkl hylsor för både 12 och 24kV 3-ledar kablar 95-300mm², med kall eller varmkrymp yttermantel.

Mått

Längd	875 mm
Höjd	175 mm
Bredd	330 mm
Vikt	4 900 g

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning (kV)	12 / 17,5 / 24 kV
Kabeltvärsnitt (mm ²)	95 - 300 mm ²