

Produktnamn	Kabelskarv varmkrymp 36kV 3L 95-240mm2 inklusive Skruvskarvhylsor
E-nummer	0717574
Produkttyp	CHMSV3-S36KV 95-240
GTIN	7332811131974
ETIM-klass	EC001169



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Användning:
Kabelskarv HYBRID typ CHMSV3 används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.

Beskrivning:
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang skruvskarvhylsor och monteringsanvisning.

Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre fasar.

- Användning / Lämplighet:
- Inomhus
 - Utomhus
 - I mark
 - Vatten
 - Installationskanaler
 - Spänningsnivå: U0 / U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV

Notera:

- 12kV skarv måste användas för 7,2 kV kablar. (Kontrollera minsta diameter över ledarisolering.)

Teststandarder:

- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, del 629-1)

Förvaringsförhållanden / hållbarhet:

- Obegränsad hållbarhet

Mått

Längd	885 mm
Höjd	175 mm
Bredd	325 mm
Vikt	5 000 g

Tekniska Specifikationer - Kabeltillbehör 12-36kV

Spänning	36 kV
Antal faser	3
Tvärsnitt 36 kV	95-240 mm ²
Min. diam över PEX	24,2 mm
Inkl. kontaktmaterial	Skruv

Användningsområde

Underjord	Ja
-----------	----