

## Gelskarv - EASY


### Användning:

En snabb och säker kabelskarv som är "prefabricerad" från början.

För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3, 4 och 5-ledare, samt för tele- och signalkablar. Optimal för skarvning av kablar med låga strömmar typ belysningskablar.

Lämplig för anslutning av alla polymer kablar och ledare (t.ex. N (A) YY, NYM, H05), tvärsnitt från 1,5 mm<sup>2</sup> till 25 mm<sup>2</sup>. Passar till aluminium och kopparledare.


Kopplingsplint, insexnyckel och stripes medföljer i satsen.  
OBS: Dragavlastning kan köpas till.



EASYCELL®  
Black



Flame-  
retardant



UV  
resistant



### BBC Cellpack EASYCELL® Verbindungsmuffe



### Tekniska egenskaper:

- Användning / Lämplighet
- Flameskyddat skal
- UV resistent
- Inomhus
- Utomhus
- I mark
- Vatten (enligt teststandard)
- Spänningsnivå
- Teststandarder
- DIN EN 50393

- DIN EN 60695-2-11
- Förvaringsförhållanden / hållbarhet
- Obegränsad hållbarhet

Sett som innehåller avgreningsskarv, avgreningsblock, insexnyckel, buntband samt monteringsanvisning.

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvårsnitt
0702846	Gelskarv EASY 2V 3x1,5-2,5 mm <sup>2</sup> 1kV		
0702847	Gelskarv EASY 3V 3/4/5x1,5-6 mm <sup>2</sup> 1kV		
0702848	Gelskarv EASY 4V 3/4/5x6-16 mm <sup>2</sup> 1kV		
0702849	Gelskarv EASY 5V 3/4/5x16-25 mm <sup>2</sup> 1kV		
0703083	Dragavlastning 6-25mm <sup>2</sup> För Easycell rakskarv		