

Gummiskarv

För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.

Beskrivning:

Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongummi, PVC-tejp, och monteringsanvisning.

Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna.

Silikongummit levereras i en praktisk och fukttät tvåkammarförpackning eller i två flaskor.

Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter.

Blandning sker i oöppnad förpackning eller i medföljande kärl när massan levereras på flaska.

Gummit har full isolering även under härdningstiden som beräknas till ca 10 min vid 18°C. Härdar dock mycket långsamt under 0°C och bör därför blandas i en uppvärmd miljö t.ex. i värmesäck eller i bilen.

Skarvhylsor ingår ej i satsen.

Skruv / presshylsor ingår ej i satsen.

Tekniska egenskaper:

- Standard: HD 623
- IP klass: IP68
- Installationstemperatur: -15°C / + 45°C
- Driftstemperatur: 90°C
- Korsbindningstid: 15 minuter vid 23 ° C
- Volymresistivitet: > 2 1015 Ω cm
- Dielektrisk styrka: > 23 kV / mm



E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvårsnitt
0718101	Rubber fluid på Flaska 2X250ml		
0718103	Kabelskarv gummi Rm-10		
0718105	Kabelskarv gummi Rm-25		
0718107	Kabelskarv gummi Rm-50		
0718109	Kabelskarv gummi Rm-95		
0718111	Kabelskarv gummi Rm-120		
0718113	Kabelskarv gummi Rm-240		
0718198	Kabelskarv gummi RY-25		
0718199	Kabelskarv gummi RY-240		