

Kabelskarv 1kV - SSMH - 3-4-ledar plastkabel exkl. skarvhylsa

För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare. För presshylsa.



Beskrivning:
Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 3-, 4- och 5-ledare Al och Cu.
Krympskarv bestående av
4 resp. 5 st krymprör för isolering över skarvhylsor,
1 st krymprör för återställning av manteln. Krymprören är av typen tjockväggig och är tillverkade av modifierad polyolefin. Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och mantel.

Presshylsor ingår ej i satsen.

Krympslang:
• Elektriska egenskaper/ test standarder (ISO 62, ASTM D2671, IEC 233 / IEC 60243)

- Driftstemperatur: -55°C till + 125°C
- UV resistent
- Högsta Spänning: 600V
- Test utfört enl. UL 224 E204071
- RoHS-kompatibel

Hållbarhet och lagring:
• Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

E-nummer	Produktnamn	Antal ledare	Tvärsnitt
0718210	1kV kabelskarv Cu 4x2,5-4 exklusive presshylsor		
0718212	1kV kabelskarv Cu 4x6-16 exklusive presshylsor		
0718214	1kV kabelskarv 4x25-50 exklusive presshylsor		
0718215	1kV kabelskarv 4x50-150 exklusive presshylsor		
0718216	1kV kabelskarv 4x150-240 exklusive presshylsor		
0718842	1kV kabelskarv Cu 5x6-16 exklusive presshylsor		