

Krympslang - Tunnväggig - Minibox - Svart utan lim 2:1

Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage mm.

Beskrivning:

Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter.

Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.



*Krympförhållande: 2:1

*Draghållfasthet: ASTM D 2671, 10,4MPa minimum

*Godkännande: UL 224, WV-1, 600V

*Möter kraven enl.: RoHS, Sony-SS-00259

*Driftstemperatur: -55 °C till + 125 °C

*UV-resistent (svart)

*Minsta återhämtningstemperatur: 110 °C

Hållbarhet och lagring:

• Krympslangen som tillhandahålls av Melbye har över 5 års livslängd på hylla från tillverkningsdatum när den förvaras under följande förhållanden (-10°C till 40°C och <75% relativ fuktighet).

E-nummer	Produktnamn	Diameter före krymp	Diameter efter Krympning	Färg
0770000	Krympslang minibox MSI-2B 1,6-0,8 Färg svart 20M			
0770001	Krympslang minibox MSI-2B 2,4-1,2 Färg svart 20M			
0770002	Krympslang minibox MSI-2B 3,2-1,6 Färg svart 20M			
0770003	Krympslang minibox MSI-2B 4,8-2,4 Färg svart 10M			
0770004	Krympslang minibox MSI-2B 6,4-3,2 Färg svart 10M			
0770005	Krympslang minibox MSI-2B 9,5-4,8 Färg svart 10M			
0770006	Krympslang minibox MSI-2B 12,7-6,4 Färg svart 10M			
0770007	Krympslang minibox MSI-2B 19,1-9,5 Färg svart 5M			
0770008	Krympslang minibox MSI-2B 25,4-12,7 Färg svart 5M			
0770009	Krympslang minibox MSI-2B 16-8 Färg svart 5M			