

Isolerad ändhylsa - förtennad koppar

Isolerade ändhylsorna är gjorda av förtennad elektrolytisk koppar. Konstruerad och utvecklad för att förstärka kabel med flertrådiga ledare vid terminering

Drifttemperaturen är från -20 till +105 °C.

Vid pressning av isolerade ändhylsor använd 1661354 Universal Presstång Click N Crimp.



E-nummer	Produktnamn
0812049	Ändhylsa isolerad 0,5mm ² L=8mm Orange
0812050	Ändhylsa isolerad 0,5mm ² L=10mm Orange
0812051	Ändhylsa isolerad 0,75mm ² L=10mm Vit
0812052	Ändhylsa isolerad 0,75mm ² L=12mm Vit
0812053	Ändhylsa isolerad 1mm ² L=8mm Gul
0812054	Ändhylsa isolerad 1mm ² L=10mm Gul
0812055	Ändhylsa isolerad 1,5mm ² L=8mm Röd
0812056	Ändhylsa isolerad 1,5mm ² L=10mm Röd
0812057	Ändhylsa isolerad 1,5mm ² L=18mm Röd
0812058	Ändhylsa isolerad 2,5mm ² L=8mm Blå
0812059	Ändhylsa isolerad 2,5mm ² L=12mm Blå
0812060	Ändhylsa isolerad 2,5mm ² L=18mm Blå
0812061	Ändhylsa isolerad 4mm ² L=12mm Grå
0812062	Ändhylsa isolerad 6mm ² L=12mm Svart
0812063	Ändhylsa isolerad 6mm ² L=18mm Svart
0812064	Ändhylsa isolerad 10mm ² L=12mm Elfenben
0812065	Ändhylsa isolerad 10mm ² L=18mm Elfenben
0812066	Ändhylsa isolerad 16mm ² L=12mm Grön
0812067	Ändhylsa isolerad 16mm ² L=18mm Grön
0812068	Ändhylsa isolerad 25mm ² L=16mm Brun
0812069	Ändhylsa isolerad 35mm ² L=16mm Beige