

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Produktnamn | Ringkabelsko isolerad 0,5-1,5mm² M4 |
| E-nummer    | 0812108                             |
| Produkttyp  | A1543R                              |
| GTIN        | 7332811016509                       |
| ETIM-klass  | EC001052                            |



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Isolerad ringkabel, förtennad Cu, 600V.

Vid pressning av kabelsko.

Använd artikelnummer 1661354 Universal Presstång Click NCrimp.

Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Längd | 21 mm  |
| Höjd  | 5,5 mm |
| Bredd | 7,9 mm |
| Vikt  | 0,5 g  |

Tekniska Specifikationer

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Total Längd               | 20,6 mm                 |
| Utvändig Diameter - Krage | 4 mm                    |
| Kraglängd                 | 11,2 mm                 |
| Material                  | fortinnet kobber, nylon |
| Diameter Bulthål          | 4 mm                    |
| Isolerad                  | Ja                      |
| Färg                      | rød                     |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Avmantling              | 11.2 mm |
| Kontaktytor             | 6.6 mm  |
| Högsta driftstemperatur | 105 °C  |

Kabelinformation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Area Koppar Flertrådig | 0,5-1,5 mm² |
|------------------------|-------------|