

Produktnamn	Skruvkabelsko 1-36kV 120-300x12
E-nummer	0812501
Produkttyp	1-36kV L120-300x12 Al/Cu
GTIN	7332811344930
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

Längd	106,5 mm
Höjd	38 mm
Bredd	38 mm
Vikt	269,63 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	106,5 mm
Utvändig Diameter	38 mm
Innerdiameter	24 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	2
Hylsstrolek	22 mm
Avmantling	67,5 mm
Kontaktytor	38 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	120-300 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	120-240 mm ²
Area Aluminium Solid	120-300 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	120-185 (240*) mm ²
Area Koppar Flertrådig	120-300 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	120-240 mm ²
Area Koppar Solid	120-300 mm ²