

Produktnamn	Skruvkabelsko 1-36kV 35-150x12
E-nummer	0812499
Produkttyp	1-36kV L35-150x12 Al/Cu
GTIN	7332811344916
ETIM-klass	EC001054



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Melbyes mekaniska skruvkabelsko är tillverkad med hög kvalitet och precision enligt IEC 61238-1

Melbyes mekaniska skruvkabelsko finns i två olika spänningsnivåer; 1kV och 1-36kV. Det möjliggör ett stort användningsområde, samtidigt som sortimentet har färre e-nummer.

Den mekaniska skruvkabelskon är tillverkad av förtent aluminium, och har momentstyrda bultar som säkrar rätt moment varje gång den installeras. Alla bultar är sexkantsbult, se tabellen. Skruvkabelskon är tillverkad med tvärgående spår på insidan för bästa dragfastighet av ledaren. Då hylsan är förtent kan den användas till både aluminium och koppar.

Alla produkter är testade enligt; IEC 61238-1 | 2018-klass A

* Tvärsnitt i parants med stjärna måste utvärderas för rundpressas före installation.

Mått

Längd	72,5 mm
Höjd	28 mm
Bredd	28 mm
Vikt	96,59 g

Tekniska Specifikationer

Total Längd	72,5 mm
Utvändig Diameter	28 mm
Innerdiameter	16 mm
Material	fortinnet aluminium
Diameter Bulthål	13 mm
Antal Bultar	1
Hylsstrolek	17 mm
Avmantling	38.5 mm
Kontaktytor	28 mm
Standard	iec 61238-1 2018-klasse a

Kabelinformation

Area Aluminium Flertrådig	35-150 mm ²
Area Aluminium Flertrådig Sektor	35-120 mm ²
Area Aluminium Solid	35-120 mm ²
Area Aluminium Solid Sektor	35-95 (120*) mm ²
Area Koppar Flertrådig	35-150 mm ²
Area Koppar Flertrådig Sektor	35-120 mm ²
Area Koppar Solid	35-150 mm ²